

POSTMIX GEBRUIKSAANWIJZING

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5


Tappen



Elke dag bij het opstarten 1 heel glas/beker doorspoelen



Houd glas/beker schuin bij de kraantuit



Tappen net vóór u de klant bedient



Niet in warme of natte glazen/bekers schenken


BIB (bag in box) vervangen




Koppel BIB-aansluiting los & reinig in warm water



Rechtop zetten open nieuwe BIB langs perforatielijnen



Trek de tuit van de zak eruit & zet vast



Plaats op rek & sluit BIB-aansluiting op tuit aan



Zet tapkraanlepel in werking om siroopstroom terug op gang te brengen

CO₂-instellingen



Vervang CO₂-cilinder als de wijzer van de manometer in het rood staat



Stel de carbonatordruk in op 5 – 5,5 bar



Stel de siroopdruk in op 3,5 bar

LET OP

Neem alle veiligheidsvoorschriften in acht bij hanteren van CO₂

CO₂-cilinder vervangen



Sluit kraan & verwijder ketting



Koppel CO₂ leiding los



Aansluiten op nieuwe cilinder – gebruik een afdichting



Maak ketting vast



Draai kraan langzaam & volledig open

Opslag van siroop



Bewaren tussen 10° - 28° C



Roteer uw voorraad Gebruiken vóór houdbaarheidsdatum verloopt



Vermijd warmtebronnen Zelfs voor korte periodes



Zet max. 3 BIB's op elkaar



Houd BIB droog

Dagelijkse controles



Controleer temperatuur van het product (< 5° C)



Controleer koolzuurgehalte & smaak



Controleer CO₂-instellingen

Dagelijkse reiniging



Verwijder & reinig lekplaat



Verwijder & reinig kraantuiten & siroopverdelers



Reinig onderzijde van de tapkraan



Spoel lekblad door met warm water




Veeg machine schoon met zachte doek

Wekelijkse controles



Controleer mengverhouding van alle tapkranen met brix-beker



Controleer luchtstroom van koelunit & reinig filter/condensor



Controleer op lekkage

POSTMIX OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Bespaar tijd en geld: Controleer de volgende zaken vóór u de storingsdienst belt. De storingsdienst is bereikbaar op nummer:

	STAP 1	STAP 2	STAP 3	STAP 4	STAP 5
Geen drankjes	 Controleer "Aan"-schakelaar	 Controleer stekker	 Controleer stoppen	 Zorg dat CO ₂ -cilinder open staat en de carbonatordruk 5 - 5,5 bar aangeeft	
Geen siroop	 Vervang lege dozen	 Zorg dat aansluitingen correct zijn	 Zorg dat CO ₂ -cilinder open staat	 Controleer siroopdruk en stel indien nodig bij tot 3,5 bar	 Reinig BIB-aansluiting in warm water en sluit aan
Geen water	 Zorg dat watertoevoer open staat	 Controleer stekker of zekering van de carbonator	 Controleer waterfilter	 Controleer waterleiding op obstructies	 Zet carbonator af, wacht 5 seconden en zet weer aan
Geen prik	 Controleer temperatuur van het product < 5° C	 Controleer stekker of zekering carbonator	 Niet van te voren drankjes tappen	 Zorg dat CO ₂ -cilinder open staat en de carbonatordruk 5 - 5,5 bar aangeeft	 Stel indien nodig bij
Warme drankjes	 Elke dag bij het opstarten doorspoelen	 Haal BIB's uit de buurt van warmtebronnen	 Controleer stekker of zekering koelunit	 Controleer luchtstroom van koelunit & reinig condensator	
Schuimen	 Houd glas/beker goed onder de kraantuit	 Controleer temperatuur van het product < 5°C	 Reinig kraantuit en siroopverdeler	 Controleer carbonatordruk en stel indien nodig bij	 Zorg voor schone & koele glazen/bekers
Smaakafwijking	 Eén tapkraan of alle tapkransen?	ÉÉN TAPKRAAN  Controleer of juiste siroopleiding is aangesloten & de t.h.t-datum niet verlopen is		ALLE TAPKRANEN  Controleer smaak van het water - vervang filter	
				 Controleer smaak van het ijs	

Sisi • Pepsi Max • JOY • Sourcy • Royal Club • 7UP • Dr Pepper • Vittel • Fruits de Pays • Crystal Clear • Xi • Schweppes • Rivella • Perrier